

TYÖMAAN AIKAISEN LIAN PUHDISTAMINEN

**PORCELLANATO, LASITETTU KERAMIikka,
HAPPOJA KESTÄVÄT KIVET, TERRAKOTTA,
KLINKKERI**



Biohajoava, kasviperäiset pinta-aktiiviset aineet.
Puskuroitu happo: vaikuttaa hallitusti ja tehokkaasti pitkään, ei muodosta haitallisia höyryjä käytön aikana.



RIITTOISUUS

**SUUNTAAN ANTAVA RIITTOISUUS JA
LAIMENNUS (1 litra):**

Terrakotta 1:5	10-20 m ²
Porcellanato 1:5	40 m ²
Luonnonkivi 1:5-1:10	20-35 m ²

Riittoisuus on suuntaa antava

Pakkaukset

1 litra: laatikossa 12 kappaletta.
5 litraa: laatikossa 4 kappaletta.

HUOMIO

- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Vältettävä päästämistä ympäristöön käytön jälkeen.

LÄMPÖTILAT

Varastointilämpötila: 5-30 °C.
Tuote on levitettävä materiaalille lämpötilassa välillä 5 - 30 °C.

MIHIN SE SOPII

- Työmaajäämien puhdistusaine
- Poistaa asennustöiden jäämät sekä työmaan aiheuttaman likaisuuden.
- Poistaa suolahärmän terrakottapinnoista.
- Poistaa kalkkisaostumat latioista, pinnoitteista (suihkut), saniteettilaitteista.
- Puhdistaa perusteellisesti ulkotilojen lattiat.
- Irrottaa pinttyneen kerrostuman ja puhdistaa samanaikaisesti, koska se sisältää runsaasti pinta-aktiivisia aineita.
- Poistaa ruosteläikät tehokkaasti.
- Auttaa poistamaan laastijäämät lasitetusta keramiikasta ja porcellanato-laatoilta

EDUT

- Puskuroitu happo, joka ei muodosta käyttäjälle ja ympäristölle myrkyllisiä höyryjä: korvaa suolahapon.
- Ei muuta materiaalien ulkonäköä eikä väritystä.
- Puhdistaa, mutta ei vaurioita.
- Ei vahingoita saumoja.
- Ei turmele profiileja eikä alumiinisia tai teräksisiä osia (liesituulettimet, kanavat, ym.).
- Monikäyttöinen: terrakotta, porcellanato, keramiikka, happoja kestävä kivet.
- Monitoiminen: laimennusasteen mukaan puhdistaa ja irrottaa pinttyneet kerrostumat.
- Tehokas myös poistettaessa saumauslaastien jäämiä.

MITEN SITÄ KÄYTETÄÄN

Laimennus: suhteessa 1:5 - 1:10 poistettavan lian tyyppin mukaan. 1:3 saumauslaastien poistoon.

Käyttö:

Käyttöönotto- ja työmaajäämien puhdistukseen: kastele pinnat etukäteen vedellä. Käytä sitten tuotetta **DETERDEK PRO** laimennettuna suhteella 1:5 tai 1:10 (1 litra tuotetta 5 tai 10 litraa vettä kohti). Levitä liuosta muutama neliometri kerrallaan, odota 2-3 minuuttia ja käsittele sitten voimakkaasti lattianpesuharjalla tai lattianhoitokoneella. Kerää jäämät liinalla tai nesteimurilla ja huuhtelee runsaalla vedellä. Mikäli käsiteltävään pintaan jää sitkeää likaa, toista puhdistus vahvemmalla liuksella.

Peruskäsittelyyn selkeästi vanhentuneille ulkopinnoille (pakokaasu, pölyt jne.): laimenna 1 litra tuotetta 10 litraan vettä. Noudata sitten samoja yllä kuvattuja käyttöohjeita.

Varoitus:

*Älä käytä kiillotetulle marmorille tai materiaaleille, jotka eivät kestä happoja. Suorita etukäteen testi pienelle alueelle käsiteltävällä pinnalla, jotta varmistat materiaalin kestävä tuotetta.
Alumiiniosille käytä tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti pehmeän sienien kanssa.*