



PROJEKTIMATTO

- mittavaa mattopalvelua -

3.10.2011

INTERFACEFLOR TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUS

InterfaceFlor / Heuga mattolaatat asennetaan joko yhteen suuntaan tai ns. "shakki-ruutuun" tehtaan suositusten mukaan.

Myös muut asennusvaihtoehdot ovat mahdollisia.

Varmista oikea asennustapa jokaisessa paketissa olevasta kuvasta ennen asennusta.

Jokaisen laatan alla on nukkasuunnan osoittama nuolikuviö.

Ennen asennusta lattia on vähintään imuroitava ja näin varmistettava että lattia on pölytön.

Kiinnitysvaihtoehdot:

Vaihtoehto 1. (suositellumpi)

- Irtoasennus-tarraliimalla, esim. Interface Graphlokk, siten että jokaisen laattarivin keskelle tulee n. 15-25 cm leveä liimaraita.
- Liimaraidan annetaan kuivua läpikuultavaksi ennen asennusta (n. 10-20 min.).
- Tarvittaessa pinta tulee primeroida.

Vaihtoehto 2.

- Osittain kiinnitettynä kaksipuolisella mattoteipillä, tällöin teipataan joka toinen samansuuntainen sauma.

Vaihtoehto 3. (kelluva)

- Tactile -tarrateipillä kiinnitetään laatat kulmista kiinni toisiinsa.

Laatikossa on asennusohjeet joissa asennus on esitetty myös graafisesti.